



シールド本体		カッタ		スクリーコンベア	
外形	径 φ3290 mm	形式	中間ビーム支持・面板式	形式	軸付スクリー形式
機長	2025 mm	トルク	定格 74.9/899 t-m 瞬時 112.4/134.9 t-m	形	トラフ内径 Xピッチ
全長	5365 mm	回転数	15/125 r.p.m.	寸	φ 519 mm X 450 mm
方向修正ジャッキ	84 x 350 <sup>kg/cm<sup>2</sup></sup> X 175 mm X 12本	カッタ・モータ	定格 74.9/899 t-m 瞬時 112.4/134.9 t-m 15kV X 4P X 440/400 V, 1/126.8 台	排土能力	42.5 m <sup>3</sup> /h
補助方向修正ジャッキ	100 x 350 <sup>kg/cm<sup>2</sup></sup> X 100 mm X 4本	コピー・ジャッキ	11 x 210 <sup>kg/cm<sup>2</sup></sup> X 160 mm X 1本	トルク X 回転数	2100 <sup>kg-m</sup> X 0 ~ 8.0 r.p.m.
油圧ポンプ	10/83 l/min X 350 kg/cm <sup>2</sup>	トルク係数	定格 2.10/2.52 瞬時 3.15/3.79	スクリー・モータ	250 <sup>kg-m</sup> X 210 <sup>kg/cm<sup>2</sup></sup> X 2 台
電動機	7.5 kW X 4P X 440/400V	油圧ポンプ	13.7/11.4 l/min X 210 kg/cm <sup>2</sup>	ゲートジャッキ	11 x 210 <sup>kg/cm<sup>2</sup></sup> X 550 mm X 1本
台数	1 台	電動機	5.5 kW X 4P X 440/400V	油圧ポンプ	55 l/min X 210 kg/cm <sup>2</sup>
		台数	1 台	電動機	22 kW X 4P X 440/400V
				台数	1 台